

Leistungserklärung Nr. 4 Beton-Schalungssteine

1. Produkttyp: Nicht tragende Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton EN 15435
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummern:
siehe CE- Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen
3. Verwendungszwecke:
Zur trockenen Verlegung oder Verlegung mit Mörtel und mit anschließender Verfüllung mit Beton oder Mörtel zur Herstellung von Innen-, Außen- und Trennwänden.
4. Kontaktdaten Hersteller:
Betonwerk Pallmann GmbH
Veerenkamp 27
21739 Dollern
5. Kontaktdaten Bevollmächtigter: Nicht relevant
6. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 4
7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm: Nicht relevant
8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung: Nicht relevant
9. Erklärte Leistung des Bauproduktes

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Bauliche Durchbildung	Werte siehe CE-Kennzeichnung oder Lieferunterlagen	EN 15435: 2008-04
Trockenschwindenverhalten	NPD	
Brandverhalten	A 1	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Zugfestigkeit der Stege	1,20-1,60 N/mm ² je nach Wandstärke	
Biegezugfestigkeit der Außenschalen	3,50-6,00 N/mm ² je nach Wandstärke	
Luftschalldämmung	NPD	
Wärmedurchgangswiderstand	NPD	
Dauerhaftigkeit	Am Verwendungsort gültige Bestimmungen	

10. Rechtsverbindlichkeit:
Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichner Hersteller

BETONWERK PALLMANN GMBH

Dollern, den 30.12.2013